

Když rozvodnice, tak **hager!**

Zvýšení krytu v horní a spodní části - více prostoru pro svorkovnice a zapojení.



V bocích skříňe zvětšený prostor s integrovanými přichytkami pro vodiče.



Vnitřní strana dvířek je vybavena přichytkou na plány.



Pro přesné upevnění rozvodnice je v ní integrována vodováha.



U rozvodnic v provedení do dutých přiček lze stiskem šroubu skříňku upevnit.



Možnost zmenšit standardní hloubku zapuštění do stěny 90 mm na pouhých 70 mm lze podložení rámečku pomocí distanční podložky a otočením přichytek pro upevnění.



Nový plombovatelný rychlouzávěr krytu přístrojů se upevní otočením šroubů o pouhých 90°.



Výsuvný kryt v horní a spodní části s předřizovaným rástrem pro vylomení otvorů usnadňuje zavedení kabelů.

Nejpoužívanější typy rozvodnice Volta

Zapuštěné provedení

| Obj. číslo | Popis |
|------------|------------------------------|
| VU12NE | Rozvodnice zapuštěná, 1-řadá |
| VU24NE | Rozvodnice zapuštěná, 2-řadá |
| VU36NE | Rozvodnice zapuštěná, 3-řadá |
| VU48NE | Rozvodnice zapuštěná, 4-řadá |

Provedení do dutých přiček

| Obj. číslo | Popis |
|------------|------------------------------------|
| VH12NE | Rozvodnice do sádrokartonu, 1-řadá |
| VH24NE | Rozvodnice do sádrokartonu, 2-řadá |
| VH36NE | Rozvodnice do sádrokartonu, 3-řadá |
| VH48NE | Rozvodnice do sádrokartonu, 4-řadá |